

KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 31.12.2020
käskkirjaga nr 289

Toetuse väejuhatus

**SIDESEADMETEGA ÄIKESE KORRAL TEGUTSEMISE
OHUTUSEESKIRI
OE 10.1**

Tallinn 2020

Ohutuseeskirja koostajad:

Sõjaväeline auaste, ees- ja perekonnanimi	Struktuuriüksus	Ametikoht
hr Jaak Jõesoo	toetuse väejuhatuse materjaliteenistus	materjali planeerimise ja arvestuse jaoskond sidesektsiooni juhataja
ltn Rait Metsaste	küberväejuhatuse	sidepataljoni staabi operatiiv- ja väljaõppesektsiooni nooremstaabiohvitser

Ohutuseeskirja väljatöötamisel osales või andis eksperdiarvamuse:

Sõjaväeline auaste, ees- ja perekonnanimi	Struktuuriüksus	Ametikoht
kol-ltn Priit Averkin	küberväejuhatuse	staabi- ja sidepataljoni ülem

Kooskõlastajad:

Sõjaväeline auaste, ees- ja perekonnanimi	Struktuuriüksus	Ametikoht
kol Toomas Susi	toetuse väejuhatuse	ülem
kol Mati Tikerpuu	Kaitseväe peastaap	väljaõppeosakonna ülem

SISUKORD

1. peatükk. Üldsätted.....	4
2. peatükk. Üldnõuded.....	4

1. peatükk

Üldsätted

1. Ohutuseeskiri reguleerib üldnõuded sideseadmetega tegutsemise äikese ohu korral.
2. Ohutuseeskirja haldab toetuse väejuhatas.

2. peatükk

Üldnõuded

3. Äikese oht tekib, kui välgsähvatus ja müristamise vahe on vähem kui 20 sekundit.
4. Äikese ohu korral on keelatud:
 - 4.1. püstitada antenni või masti;
 - 4.2. käega katsuda püstises asendis olevat antenni, selle külge kinnitatud kaablit ja antennipistikut.
5. Äikese ohule eelnevalt:
 - 5.1. tuleb püstitatud antennil antennikaabel raadiosaatja-vastuvõtja küljest lahti ühendada;
 - 5.2. tuleb kontrollida antenni(de) ja elektriseadme(te) maandusvaia(de) korrektset paigutatust;
 - 5.3. tuleb välikaabelliinid nii välitelefoni keskjaama(de) kui ka telefoni(de) küljest lahti ühendada, lühistada ja maandada;
 - 5.4. tuleb antennikommutaatori lüliti keerata asendisse „maandus“;
 - 5.5. peab antennikaabel jääma neutraalselt õhku rippuma;
 - 5.6. ei pea püstitatud kõrgantenne maha võtma ja/või alla kerima juhul kui need on maandatud;
 - 5.7. ei ole vaja lintantenni lahti ühendada, see tuleb üksnes alla painutada.